

Ważne

- Staraj się regularnie czyścić zewnętrzne powierzchnie schodów i spoczników. Pozostawienie zabrudzeń na dłuższy okres czasu może skutkować przebarwieniami, które będą trudne lub nawet niemożliwe do usunięcia
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używaj myjek ciśnieniowych
- Lekkie zabrudzenia można z powodzeniem usunąć przy pomocy samej wody
- Większe zabrudzenia będą wymagały użycia środków do czyszczenia lastryko i szczotkowania.
- Usuwanie trudnych zabrudzeń wymaga stosowania specjalistycznych środków do usuwania plam z wyrobów lastryko np. Dasag Clean Seal lub innych środków przeznaczonych do usuwania zabrudzeń z wyrobów lastryko

1. Wstępne czyszczenie

Oczyść wstępnie powierzchnię przy pomocy myjki ciśnieniowej z użyciem czystej wody.

Dzięki temu usuniesz kurz i brud, które nie będą rozcierane po powierzchni w kolejnych fazach czyszczenia. Ponadto używanie silnych środków czyszczących wymaga wstępnego zwilżenia powierzchni aby ograniczyć wchłanianie detergentu przez schody i płytki

2. Szczotkowanie z użyciem detergentu

Rozcieńcz detergent zgodnie z zaleceniami producenta i przy pomocy szczotki nanieś go na czyszczoną powierzchnię. Odczekaj kilka minut zanim przejdiesz do szczotkowania powierzchni.

Używaj detergentów przeznaczonych do wyrobów lastryko w stężeniu zalecanym przez producenta. Do szorowania używaj twardych szczotek do czyszczenia powierzchni zewnętrznych. Pracę możesz przyspieszyć przy pomocy szczotek elektrycznych

3. Spłukiwanie

Zmyj powierzchnie czystą wodą i pozostaw do wyschnięcia. W przypadku niedostatecznego doczyszczenia powierzchni powtórz zabieg. Aby szybciej osuszyć powierzchnię użyj gumowej ściągaczki do wody z podłóg. Możesz również użyć nagrzewnicy na gorące powietrze.

4. Impregnacja

Na suchą powierzchnię nanieś impregnat przy pomocy wałka lub pędzla. Impregnat rozprowadzaj równomiernie zachowując jeden kierunek nanoszenia preparatu.

Pamiętaj, że po użyciu mocnych środków czyszczących konieczne jest przeprowadzenie ponownej impregnacji powierzchni. Do impregnacji używaj sprawdzonych środków przeznaczonych do powierzchni płaskich lastryko np. Dasag Top Sealer. Pamiętaj, że po zaimpregnowaniu schodów powinny one nadal posiadać wymagany stopień antypoślizgu. Impregnaty hydrofobowe powodują, że mokra powierzchnia staje się śliska.

5. Etap końcowy

Po wyschnięciu zaimpregnowanej powierzchni można zacząć ją użytkować.

Nie przyspieszaj wysychania impregnatu. Powinien on samoistnie wchłoniąć się w strukturę materiału. Dzięki temu zabezpieczy powierzchnię na długi czas.

1. Wstępne spłukiwanie



2. Szczotkowanie



3. Spłukiwanie



4. Impregnacja



5. Etap końcowy

